

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ


Typ	Dz 01	Dz 02	Dz 03	Dw 04
SCHEMAT				
LEGENDA :	<p>Szko bezpieczne hartowane</p> <p>Szko bezpieczne hartowane mleczne</p> <p>Szko o odporności ogniowej EI60</p>			
WYMIARY	S 1500 H 2340 So 1620 Ho 2400	900 2050 1020 2110	900 2440 1020 2500	900 2000 1020 2060
TYP	P L	P L	P L	P L
ILOŚĆ	- 1	X 1	X 1	1 1
SUMA	1	1	1	2
MATERIAŁ	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne
WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA U	U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K
KOLOR	czarny	czarny	czarny	czarny
SZKLENIE	szkło bezpieczne hartowane mleczne	szkło bezpieczne hartowane mleczne	szkło bezpieczne hartowane mleczne	szkło bezpieczne hartowane mleczne
LOKALIZACJA	drzwi do odbioru zwłok	wejście zachodnie	wejście północne	wejście dla interesantów, wejście dla pracowników
ODP. ANTYWŁ.	C	C	C	C
ODP. OGNIOWA	-	-	-	-
OKUCIA	Klamka-klamka RIJCO M1951204	Klamka-klamka RIJCO M1951204	Klamka-klamka RIJCO M1951204	Klamka-klamka RIJCO M1951204
UWAGI	drzwi zamontować w istniejącym otworze	drzwi zamontować w istniejącym otworze	-	-

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE,  
KOLOR STOLARKI - DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK  
\* DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW RÓWNOWARTYCHYCH ODPOWIEDAJĄCYCH FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ ZAPROPONOWANE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie na rys. rodzaj	Oz-1 zewnętrzne
SCHEMAT	
Wymiar zestawczy	Sz 115 Hz 175
TYP	
ILOŚĆ	7
MATERIAŁ	stolarka drewniana
WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA U	U=0,9W/m²K
KOLOR	kolor czarny
SZKLENIE	szkło antywłamaniowe P4
PARAPET	zewnetrzny - blacha tytan-cynk Rheinzinc * kolor 7009 wewnętrzny -drewniany , grubość 4 cm , krawędź prosta, bez zaokrągleń, bejcowany-kolor biały + lakier matowy
ODP. ANTYWŁ.	klasa odporności antywłamaniowej WK2
ODP. OGNIOWA	-
OKUCIA	rozwiernalno-uchylne
UWAGI	odtworzenie istniejącej stolarki

PRZED MONTARZEM WSZYSTKIE WYMIARY WYMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE  
\* DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW RÓWNOWARTYCHYCH ODPOWIEDAJĄCYCH FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ ZAPROPONOWANE

Investor:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola			
Opracowanie:	Geo-Projekt Inwest Sp. z o.o. 23-204 Krasnik, ul. Niepodległości 10A tel. 791-640-120; 791-022-082			
Temat:	Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.			
Lokalizacja:	ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola		dz. nr ewid. 2294/6, obręb 3 Stalowa Wola	
Studium:	Projekt wykonawczy		Brutto: Nr uprawnień: Architektura	
Projektant:	mgr inż. arch. Marek Wlodek	2331/Lb/84	Podpis:	Data:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Włodzisław Kondziola	2550/Lb/85		03.2017
Opracował:	mgr inż. Cezary Zdrzał			
Skłóci:				
b.s.				

Typu rysunku: Zestawienie stolarki zewnętrznej

Nr rys.: A-5