LEGENDA:

- Zasilacz przeciwpożarowy
- Oprzyrz czujka dymu — xx/yy
- Wielotarowa, uniwersalna czujka ciepła — xx/yy
- Wielkogabarytowa czujka dymu — xx/yy — monitorowana z przekaźnikami wyjściowej
- Wskaźnik zadziałania — xx/yy
- Ręczny ostrzegacz pożarowy — xx/yy
- Moduł 4WE/4WY — xx/yy
- Moduł 2WE/2WY — xx/yy
- Moduł 2WE/1WY — xx/yy
- Moduł 4 WEJŚCIA — xx/yy
- Sterownik sygnalizatorów — xx/yy
- Sygnalizator optyczny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Rozdzielnica oddymiania
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90 — LINIA ZASILAJĄCA KLAPY P.POŻ. (OGÓLNIE ZASILAJĄCA – MODUŁ)
- LINIA ZASILAJĄCA KLAPY P.POŻ (OGÓLNIE MODUŁ – KLAPA)
- LINIA OGÓLNAJĄCA ZASILANIE KONTROLI DOSTĘPU
- LINIA OGÓLNAJĄCA ZASILANIE AWARYJNE
- LINIA ZASILAJĄCA ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE
- LINIA STRUJĄCA CENTRALNAI DRZWI PRZESUWNYCH (pozostawić zapas przewodu ok.3,0m)
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90 — LINIA SYGNALIZATOROW
- PRZEWÓD HTKSH 1x2x0,8 PH 90 — PĘTLA DOZOROWA
- PRZEWÓD YnTKSYekw 2x2x0,8 — MONITOROWANIE STANU ZASILACZY
- PRZEWÓD YnTKSYekw 2x2x0,8 — MONITOROWANIE STANU DRZWI PRZESUWNYCH
- PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8 — PĘTLA DOZOROWA
- HTKSH 4x2x0,8 PH90 — LINIA PRZYCISKÓW ODDYMIANIA
- poj. zamocy elektromagnetycznego z otwarciem PZH typ NC (bezpotencjałowo zamkniętych), napięcie cewki 24V DC np. zamocy EZ220B NC, firmy Dorcross

		S-03
		wg. arch.