



Oferta: Esco DL 40

5.9.2011 15:29:49 / mariusz

ID#: 840

(Select V.4.0.0.0)

KN2KW2

Podstawa obliczeń

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Ilość systemów: | 1 |
| Szerokość kanału: | 1000 [mm] |
| Wysokość kanału: | 300 [mm] |
| Całkowity strumień powietrza: | 4150 [m3/h] |
| Prędkość powietrza: | 4.91 [m/s] |
| Ciśnienie powietrza: | 963 [hPa] |
| Wysokość nad poziomem morza: | 400 [m] |
| Gęstość powietrza: | 1.13 [kg/m3] |
| Temperatura zewnętrzna: | -20.0 [C°] |
| Wilgotność względna zewnętrzna: | 100 [%] |
| Wilgotność bezwzględna zewnętrzna: | 0.8 [g/kg] |
| Temperatura wewnętrzna: | 25.0 [C°] |
| Wilgotność względna wewnętrzna: | 55 [%] |
| Wilgotność bezwzględna wewnętrzna: | 11.5 [g/kg] |
| Przyrost wilgotności: | 10.7 [g/kg] |
| Wydajność nawilżania (bez strat): | 49.87 [kg/h] |
| Dystans nawilżania: | 1.60 [m] |

Dane specyficzne dla urządzenia

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Typ: | DL 40 |
| Instalacja: | Kanał izolowany |
| Boczne ściany: | 50 [mm] |
| Dolna/górna ściana: | 50 [mm] |
| Rodzaj przeszkody: | Typowa |
| Kryterium doboru: | Najkrótszy dystans nawilżania |
| Siłownik zaworu: | elektryczny |
| Nadciśnienie pary: | 2.00 [bar] |
| Punkt pomiarowy: | 5.36 [m] |
| Temperatura pary nasyconej: | 133.61 [C°] |
| Liczba łanc: | 1 |
| Lanca typu DL40: | Typowa |
| Całkowity ciężar: | 23 [kg] |


Ceny

| | |
|---|-------------|
| 1 x Valve 10-6 (elektryczny) (122.9005) (4131.10 PLN) | 4131.10 PLN |
| 1 x Pipe 10/088 (1109486) (2216.13 PLN) | 2216.13 PLN |
| 1 x CA150A (montiert / mounted) (3198.03 PLN) | 3198.03 PLN |
| 1 x manometer 0-6 bar (1114635) (434.91 PLN) | 434.91 PLN |
| 1 x inverted bucket condensate drain to 4.0 bar (1109720) (1956.91 PLN) | 1956.91 PLN |
| 1 x to 75 mm, connection unit: Esco 10/20 (1100857) (258.88 PLN) | 258.88 PLN |


| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ilość systemów: | 1 |
| Cena cennikowa: | 12195.96 [PLN] |
| Rabat klienta: | 0.00 [%] |
| Cena netto 1: | 12195.96 [PLN] |
| Rabat obiektowy: | 0.00 [%] |
| Cena netto 2: | 12195.96 [PLN] |

Przegląd instalacji: Esco DL 40

| Rohrlänge | X | Y |
|---------------|--------|--------|
| 230 - 380 mm | 80 mm | 60 mm |
| 580 - 1180 mm | 110 mm | 90 mm |
| 1480-3880 mm | 150 mm | 130 mm |



Masse für Doppel- und Dreifachrohre



| | Esco 10 | Esco 10 | Esco 20 |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | CA75 | CA150A | |
| A | ø = 1 1/4" (ø=42) | | |
| B | 300/600/900 | | |
| C | 60/80/100 | | 80/100/120 |
| D | 135/155/175 | | 155/175/195 |
| E | 604/624/644 | 574/594/614 | 679/699/719 |
| F | 160 | 160 | |

alle Angaben in mm

Masse nicht gültig für pneumatischen Antrieb
Dimensions not applicable for pneumatic actuator
Dimensions non applicable pour le mécanisme de commande pneumatique