




OZNACZENIE		DP1	DP2	DPZ1
		EI- 30	EI- 30	ZEWNĘTRZNE
MATERIAŁ		stal	stal	stal
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	NIEBIESKI
U W A G I :		Drzwi wyposażone w samozamykacz zespolony z regulacją kolejności zamykania i zamek z wkładką patentową. Na dole blendy w kol. białym.	Drzwi wyposażone w samozamykacz zespolony z regulacją kolejności zamykania i zamek z wkładką patentową. Na dole blendy w kol. białym.	Drzwi wyposażone w samozamykacz zespolony z regulacją kolejności zamykania i zamek z wkładką patentową.
(WSZYSTKIE WYMIARY STANU SUROWEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !)				
SCHEMAT				NIEBIESKI RAL 5009 
Kierunek otwierania		PRAWE	LEWE	LEWE
Wymiary w świetle ościeżnicy drzwi	S	120+50	120+50	120+50
	H	202	202	202
Wymiary otworu w ścianie	So	180	180	180
	Ho	210	210	210
Powierzchnia	So x Ho	4,12 m ²	4,12 m ²	4,12 m ²
PARTER		1	1	1
1 PIĘTRO		1	1	1
2 PIĘTRO		1	1	1
3 PIĘTRO		1	1	1
4 PIĘTRO		1	1	1
DACH B-B		1	1	2
RAZEM		1	1	2

WSZYSTKIE OKNA I DRZWI STALOWE I ALUMINIOWE - TZW. "PROFILOWE".
PROFILE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ -
"ZIMNE" BEZ WKŁADKI TERMICZNEJ.
WSZYSTKIE OKNA I DZRWZI WEWNĘTRZNE
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 30 I 60 MINUT SZKLIĆSZKŁEM OGNIODPORNYM.
OKNA DO POMIESZCZEŃ RADIOLOGICZNYCH SZKLIĆ SZKŁEM OŁOWIOWYM
OGRUBOŚCI WEDŁUG WYTYCZNYCH OCHRONY RADIOLOGICZNEJ.
POZOSTAŁE ELEMENTY WEWNĘTRZNE SZKLIĆ SZKŁEM BEZPIECZNYM
HARTOWANYM GRUBOŚCI 6mm.

WZORY POCHWYTÓW I KLAMEK UZGODNIĆ Z NADZOREM ATORSKIM
PRZED ZAMONTOWANIEM.

O Z N A C Z E N I A:
OS - OKNA STALOWE Z NAKŁADKĄ ALUMINIOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
DS / DP, DPZ / - DRZWI STALOWE Z NAKŁADKĄ ALUMINIOWĄ W KOL. BIAŁYM
OA - OKNA ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM
DA - DRZWI ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM
OL - OKNA STALOWE Z WKŁADKĄ OŁOWIANĄ
(DO POMIESZCZEŃ RADIOLOGICZNYCH)

UWAGA !
WYMIARY ELEMENTÓW PODANE NA SCHEMATACH
ODNOSZĄ SIĘ DO WIELKOŚCI OTWORÓW W ŚCIANIE.
PODCZAS SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH,
WYKONAWCA ŚCIANEK I DRZWI SZKLANYCH
POWINIEN UWZGLĘDNIĆ LUZY MONTAŻOWE
I PRZEDŁOŻYĆ RYSUNKI WARSZTATOWE DO AKCEPTACJI
NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZED WYKONANIEM ŚCIANEK I DRZWI SZKLANYCH,
WSZYSTKIE WYMIARY STANU SUROWGO
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PARAMETRY WYMIAROWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
OKREŚLONO W OPARCIU O KATALOG FIRMY "MERCOR"

OKNA I DRZWI NOWOPROJEKTOWANE

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50

ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE			
ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL./FAX : 2552018 / 0604544812 NIP 6340187584 email : adpservice.pl			
INWESTOR :	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4 37-470 STALOWA WOLA		
TEMAT :	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ŁĄDOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI		
TYTUŁ RYSUNKU :	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
GLÓWNY PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZERACKI UPRAWNIENIA NR : 259 / 81/ KT, 416 / 88	SKALA 1:50	
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW JANIK MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BIŃKOWSKA		
SPRAWDZIŁ :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR UPRAWN. NR : 664 / 86	DATA	05. 2011R
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	RYS. NR	ST.7