

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ				
Typ	Dz 01	Dz 02	Dz 03	Dw 04
SCHEMAT				
LEGENDA :				
Szko o odporności ogniowej EI60				
Szko bezpieczne hartowane mleczne				
Szko bezpieczne hartowane				
Szko o odporności ogniowej EI60				

WYMIARY	S	1500	900	900	900
	H	2340	2050	2440	2000
	So	1620	1020	1020	1020
	Ho	2400	2110	2500	2060
TYP	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	-	-	X	1	1
SUMA	1	1	1	1	2
MATERIAŁ	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne	drzwi drewniane z przeszkleniami szklenie szkło bezpieczne hartowane mleczne
WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA U	U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K
KOLOR	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
SZKLENIE	szkło bezpieczne hartowane mleczne	szkło bezpieczne hartowane mleczne	szkło bezpieczne hartowane mleczne	szkło bezpieczne hartowane mleczne	szkło bezpieczne hartowane mleczne
LOKALIZACJA	drzwi do odbioru zwłok	wejście zachodnie	wejście północne	wejście dla interesantów, wejście dla pracowników	
ODP. ANTYWŁ.	C	C	C	C	C
ODP. OGNIOWA	-	-	-	-	-
OKUCIA	Klamka-klamka RIJCO MI951204	Klamka-klamka RIJCO MI951204	Klamka-klamka RIJCO MI951204	Klamka-klamka RIJCO MI951204	
UWAGI	drzwi zamontować w istniejącym otworze	drzwi zamontować w istniejącym otworze	-	-	

WSZYSTKIE WYMIARY DOMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE,  
KOLOR STOLARKI - DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK  
\* DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW RÓWNOWAZNYCH ODPOWIEDAJĄCYCH FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ ZAPROPONOWANE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
Oznaczenie	na rys.	Oz-1
rodzaj	zewnętrzne	
SCHEMAT		
Wymiar zestawczy	Sz	115
TYP		175
ILOŚĆ		7
MATERIAŁ	stolarka drewniana	
WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA U	U=0,9W/m²K	
KOLOR	kolor czarny	
SZKLENIE	szyby antywłamaniowe P4	
PARAPET	zewnetrzny - blacha tytan-cynk Rheinzinc * kolor 7009 wewnętrzny -drewniany , grubość 4 cm , krawędź prosta, bez zaokrągleń, bejcowany-kolor biały + lakier matowy	
ODP. ANTYWŁ.	klasa odporności antywyważeniowej WK2	
ODP. OGNIOWA	-	
OKUCIA	rozwiernalno-uchylne	
UWAGI	odtworzenie istniejącej stolarki	

PRZED MONTARZEM WSZYSTKIE WYMIARY WYMIERZYĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE  
\* DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW RÓWNOWAZNYCH ODPOWIEDAJĄCYCH FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ ZAPROPONOWANE

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	
Opracowanie:	Geo-Projekt Inwest Sp. z o.o. 23-204 Krasnik, ul. Niepodległości 10A tel. 791-640-120; 791-022-082	
Temat:	Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.	
Lokalizacja:	ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola	
Studium:	Projekt budowlany	Imię i nazwisko: Bronzo: Nr uprawnień: Architektura
Projektant:	mgr inż. arch. Marek Wlczak	Podpis: Data:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wacław Kondzioła	03.2017
Opracował:	mgr inż. Cezary Zdził	Nr rys.: A-5
Skłóci:	b.s.	Tytuł rysunku: Zestawienie stolarki zewnętrznej