

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE			
1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	~31		szt
2 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm -> wyrównanie szpalet po wykuciu drzwi w ścianach istniejących nie wyburzanych	~66,3		m
3 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły -> pod wykonanie nadproży	~2,6		m
4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły -> pom.14	~1,3		m3
5 KNR 401/708/3 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 60·cm -> wyrównanie szpalet, wsp. 1.5	~5,2	1,50	m
6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	~64,0		m2
7 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50·m2 -> wyrównanie pionowych styków istniejących i rozbieranych ścian	~26		szt
8 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	~107,5		m2
9 KNR 401/804/7 Zerwanie istniejącej warstwy wyrównawczej	~107,5		m2
10 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -> popękane tynki wewnętrzne na ścianach	~20,1		m2
11 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -> popękane tynki wewnętrzne na stropach	~10,7		m2
12 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	~419,1		m2
13 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -> istniejący tynk pod płytkami ścian istniejących niewyburzanych	~297,4		m2
14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	~21,8		m3
15 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	21,8	4,00	m3
16 Utylizacja gruzu	21,8		m3
2 ŚCIANY			
17 KNR 202/120/1 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4·cegły, z cegieł dziurawek	~7,0		m2
18 KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł dziurawek	~103,5		m2
19 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	~0,3		m3
20 KNR 202/2003/4 Ścianki działowe GR z płyt GK na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02 -> ściana oddzielająca sekretariat od sali 3-osobowej - płyta wodoodporna / część przylegająca do łazienki /	~14,3		m2
21 KNR 202/2003/4 Ścianki działowe GR z płyt GK na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02 -> ściana oddzielająca sekretariat od sali 3-osobowej - płyta GKF	~11,2		m2
22 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho -> izolacja ścianek g.k.	~25,5		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3 OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE			
23 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia płynna, 1-warstwa	~427,0		m2
24 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia płynna, dodatek za każdą następną warstwę	~427,0		m2
25 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła	~427,0		m2
26 KNR 202/1114/8 Listwy do płytek	~899,3		m
27 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	~107,5		m2
28 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	~107,5	2,00	m2
29 KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia płynna, 1-warstwa	~107,5		m2
30 KNR 202/602/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia płynna, dodatek za każdą następną warstwę	~107,5		m2
31 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	~107,5		m2
32 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podłoża	~38,5		m
33 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła	38,5		m
4 TYNKI			
34 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III -> pod płytki + nowe ściany	~648,0		m2
35 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku -> ścianka z płyt GKF	~54,6		m2
5 MALOWANIE			
36 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod malowanie, oczyszczenie i zmycie -> istniejące sufity i ściany po wyburzeniu ścianek / bez nowych ścianek /	~257,2		m2
37 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne -> wszystkie sufity i ścianki	~322,7		m2
38 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem powierzchni tynku -> wszystkie sufity i ścianki / powyżej płytek /	~322,7		m2
39 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne -> wszystkie sufity	~107,5		m2
40 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne -> ściany istniejące / powyżej płytek /	~140,5		m2
41 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne -> ściany nowe / powyżej płytek /	~74,7		m2
42 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie -> ściany nowe / powyżej płytek /	74,7		m2
43 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -> ścianka z płyt GKF	~54,6		m2
6 WENTYLACJA			
44 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie	~126,0		m
45 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - udrożnienie	~126,0		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
7 NADPROŻA			
46 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	~2,6		m
47 Śruby M16x530	6		szt
48 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciąg, biegi i spoczniki schodowe	~0,6		m2
49 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	0,6		m2
8 STOLARKA DRZWIOWA			
50 KSNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe	~51,8		m2
51 D3 -> drzwi aluminiowe 90x210 wyposażone w samozamykacz	9		szt
52 D4 -> drzwi aluminiowe 90x210 wyposażone w kratkę u dołu	~15		szt
53 D5 -> drzwi aluminiowe 80x210 wyposażone w kratkę u dołu	4		szt
54 D6 -> drzwi aluminiowe 110x210 wyposażone w kratkę u dołu	1		szt