



HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

SPÓŁKA Z O.O.

37 - 450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1

tel.: Prezes Zarządu (0-15)8134631

email: zpt@hsw.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor	Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli			
Adres budowy	ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola			
Rodzaj opracowania	Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3 łózkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli			
PROJEKT BUDOWLANY				
Autorzy opracowania				
Zakres opracowania		Tytuł zawodowy i nazwisko projektanta	Nr upr.	Pieczętka i podpis
Projekt konstrukcyjno - budowlany	Projektant	mgr inż. Krzysztof Zymróż upr. w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń	PDK/0219/PWOK/17	
	Sprawdzający	mgr inż. Teresa Miazga upr. w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń	PDK/0043/POOK/08	

Nr archiwalny: PB-4467

Data opracowania: Kwiecień 2020

SEKRETARIAT: nr telefonu (15) 8124631, email: sekretariat@hsw-zpt.pl
 Pracownia budowlana: nr telefonu (15) 8134631 w. 230,
 Pracownia elektryczna: nr telefonu (15) 8134631 w. 228,
 Pracownia instalacyjna: nr telefonu (15) 8134631 w. 216,

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI:

- Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym
i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej (fragment) 1K
- Oddział Chorób Wewnętrznych (fragment) 2K
- Wykaz stolarki drzwiowej 3K
- Nadproże N1 4K

OPIS TECHNICZNY

do projektu budynku garażowo-magazynowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Decyzja o warunkach zabudowy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3 łózkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt zlokalizowane są w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4

4. OGÓLNY OPIS I PRZEZNACZENIE POMIESZCZEŃ

Istniejące pomieszczenia węzłów sanitarnych znajdujące się w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. nie spełniają obowiązujących przepisów i norm. Pomieszczenia po przebudowie będą pełniły tę samą funkcję.

Zestawienie powierzchni:

Oddział Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

01 – Sekretariat	27,02 m ²
02 – Sala 3-osobowa	21,14 m ²

03 – Łazienka	3,19 m ²
04 – Łazienka męska	12,45 m ²
05 – Łazienka męska	10,10 m ²
06 – Łazienka damska	11,65 m ²
07 – Łazienka damska	10,90 m ²
08 – Łazienka	2,92 m ²
09 – WC	3,67 m ²

Oddziały Chorób Wewnętrznych

11 – Łazienka męska	11,34 m ²
12 – Łazienka męska	11,15 m ²
13 – Łazienka damska	10,39 m ²
14 – Łazienka damska	11,82 m ²
15 – Łazienka personelu	11,06 m ²

5. ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE

- zdemontować drzwi w pomieszczeniach wchodzących w zakres opracowania,
- wykuć bruzdy nad nowo projektowanymi otworami do wykonania nadproży,
- wykonać w ścianach otwory pod projektowane drzwi ,
- wyburzenie ścianek działowych zgodnie z rzutami kondygnacji,
- skuć wszystkie posadzki,
- skucie popękanych tynków wewnętrznych oraz okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych

6. ROBOTY PROJEKTOWE

6.1. Ściany

Wewnętrzne ściany i zamurowania wykonać z cegły dziurawki na zaprawie cementowo – wapiennej o wytrzymałości 5 MPa: ściany kabin WC – do wysokości 2,20 m. Ściana oddzielająca sekretariat od sali 3-osobowej z płyt GKF na ruszcie stalowym, w łazience zastosować płytę wodoodporną.

6.2. Okładziny ściennie i podłogowe

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać okładziny ściennie z płytek ceramicznych do wys. 2,20. W pomieszczeniach wykonać izolację przeciwwilgociową z płynnej foli na wys. 2.20 m.

Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych.

6.3. Tynki

Ściany i zamurowania otynkować tynkiem cementowo – wapiennym kat. III.

6.4. Malowanie

Nowe i istniejące tynki wyszpachlować mineralną zaprawą szpachlową i malować farbą emulsyjną. Kolorystykę poszczególnych pomieszczeń ustalić z inwestorem.

6.5. Wentylacja

- wszystkie istniejące przewody wentylacyjne udrożnić,
- wentylacja mechaniczna pomieszczeń WC według projektu instalacyjnego,

6.6. Nadproże

Nadproże N1 – 2 ceowniki 120, l = 130 cm skręcane śrubami 3xM16x530

6.7. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wg zestawienia