

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: <b>2/43</b>		<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>
<b>WYPOSAŻENIE BUDOWLANE</b>		
Malowanie	ścian	farba lateksowa
	sufitów	farba lateksowa;
	stolarki	zalecana – aluminiowa lub PCV;
Podłoga		twarda, łatwozmywalna, n.p. gres;
Wykończenie specjalne		glazura 2,05 m;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
<b>INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE</b>		
Temperatura pomieszczenia		20 <sup>0</sup> C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		wpust podłogowy, zawór czerpalny wody ciepłej i zimnej ze złączką do węża, zlew na wysokości 50 cm od podłogi;
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 w/h;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 200 lx;
	miejsc. stałe	kinkiet nad zlewem;
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, szczelne;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		-
Inne specjalne		-