

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/35, 2/36, 2/37		<b>ŚLUZA SZATNIOWA PERSONELU Z WĘZŁEM SANITARNYM</b>
<b>WYPOSAŻENIE BUDOWLANE</b>		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		łatwozmywalna, n. p. PCV spawane lub gres; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		glazura 2,05 m w węzłach sanitarnych;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
<b>INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE</b>		
Temperatura pomieszczenia		24° C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		wg projektu;
Wentylacja	grawitacyjna	WC -40 m. /h, , natrysk - 50 m. /h;
	mechaniczna	szatnia - nawiew 5w/h , wywiew 4 w/h, podciśnienie;
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 300 lx;
	miejsc. stałe	żarowe nad umywalką ;
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe 10 A 230 V 2 -bieg. ze stykiem ochronnym, szczelne;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		wg projektu;
Inne specjalne		-

