

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/26		<b>DYŻURKA PERSONELU</b>
<b>WYPOSAŻENIE BUDOWLANE</b>		
Malowanie	ścian	farba lateksowa;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		ciepła, łatwozmywalna, n. p. PCV spawane; z wyobleniem 10 cm;
Wykończenie specjalne		
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
<b>INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE</b>		
Temperatura pomieszczenia		20 ° C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 w/h;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
		-
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 300 lx;
	miejsc. stałe	-
	nocne	-
	zapasowe	-
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe; podwójne ze stykiem ochronnym;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		-
Inne specjalne		wg potrzeb inwestora, gniazdo sieci strukturalnej;